



Hauteur mm	Poids kg	Homologation 90/20/CE n°.	Capacité nominale	
			Valeur D	Charge verticale
138	115	E11 55R-01 7166	150kN	20 tonne
148	113	E11 55R-01 7166	150kN	20 tonne
161	115	E11 55R-01 7166	150kN	20 tonne
185	117	E11 55R-01 7166	150kN	20 tonne
210	122	E11 55R-01 7166	150kN	20 tonne
230	130	E11 55R-01 7166	150kN	20 tonne
257	133	E11 55R-01 7166	150kN	20 tonne

Tous (toutes) en configuration DIN/ISO.

Fontaine se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis

Options de poignée

Les sellettes d'attelage Fontaine peuvent être personnalisées avec toute une gamme d'options de poignée, y compris des versions allongées et semi-automatiques «Interlock». En outre, une assistance pneumatique est également disponible.



Poignée Fontaine standard



Option poignée allongée



Option poignée Interlock

Option de montage

Un grand choix d'options est disponible, afin d'assurer que les sellettes Fontaine puissent être montées sur tous les châssis européens et pour toutes les applications



Paliers et sommier DIN



Montage sur châssis



Montage directe sur cornières



Montage sur Glissière



MHT-Europe • Enterprise Way • Newton Road • Lowton • WA3 2AG • United Kingdom
Tel: +44 (0) 1942 686000 • Fax: +44 (0) 1942 686006 • E-mail: sales@fontaineurope.com

150SP

Sellette 2" en acier embouti



CONNECT YOUR BUSINESS WITH FONTAINE®

150SP Sellette 2" en acier embouté

Le Système TechLock®

Présence et assistance mondiale

Système TechLock® breveté. Le détecteur de hauteur empêche les accouplements hauts.

Matériau de haute qualité offrant une longue durée de vie.

Conçu par l'analyse par éléments finis, garantissant un faible poids et une haute résistance.

GARANTIE - Garantie de deux ans pièces et main-d'œuvre pour toutes les applications routières.

Le détecteur de hauteur de pivot Fontaine est l'élément central du Système TechLock®. Ce mécanisme assure le verrouillage uniquement lorsque le pivot d'attelage entre à la bonne hauteur.

Une sellette d'attelage traditionnelle n'offre aucune protection contre les tentatives d'accroches hautes.

Le Système TechLock® protège également la mâchoire de toute déformation.

Pas de contact - pas d'attelage.

www.fifthwheel.com